

# Автоматические проявочные машины Zhong Yi NDT



[www.twn-technology.com](http://www.twn-technology.com)

[office@twn-technology.com](mailto:office@twn-technology.com)  
[service@twn-technology.com](mailto:service@twn-technology.com)

## Технические характеристики:

Модель		P14-A/P14-A+	P17-A	P17-B
Размер пленки	Мин. (мм)	60x100	80x100	60x100
	Макс. (мм)	360x2000	430 x $\infty$	430x2000
Цикл проявки (мин.)		6-14(1 минута шаг регулировки)		
Производительность	356×432мм	8-18 шт/ч	18-42 шт/ч	12-25 шт/ч
	80×300мм	30-72 шт/ч	88-210 шт/ч	30-120 шт/ч
Объем бака	Проявка	5.2 л	12.5 л	8.5 л
	Фиксаж	5.2 л	12.5 л	8.5 л
	Вода	5.2 л	12.5 л	8.5 л
Температура проявки		20-40°C		
Температура фиксации		20-40°C		
Температура сушки		20-70°C		
Размеры (мм)		800×580×420	1050x720x1230	800x580x420
Вес (кг)		40	85	56
Источник питания		220В/50Гц/8.8А	220В/50Гц/10А	220В/50Гц/10А
Контроль промывки		Вода 2л/минут, во время промывки		
Температура промывки (нормальная температура)		5-25°C	/	5-25°C
Пополнение		/	50-500 мл/м2	/

<b>Модель</b>		<b>P430-AD</b>	<b>P430-A</b>
<b>Количество выемок</b>		<b>Четыре</b>	<b>Два</b>
<b>Размер пленки</b>	<b>Мин. (мм)</b>	60x100	80x100
	<b>Макс. (мм)</b>	430 x $\infty$	430 x $\infty$
<b>Цикл проявки (мин)</b>		6-14(1 минута шаг регулировки)	
<b>Время работы</b>		90-210 с	/
<b>Производительность</b>	<b>356×432 мм</b>	25-60 шт/ч	18-42 шт/ч
	<b>80×300 мм</b>	110-280 шт/ч	88-210 шт/ч
<b>Объем бака</b>	<b>Проявитель</b>	13 л	13 л
	<b>Фиксаж</b>	13 л	13 л
	<b>Вода</b>	15 л (4 выемки)	13 л
<b>Температура проявки</b>		20-40°C	
<b>Температура фиксации</b>		20-40°C	
<b>Температура сушки</b>		20-70°C	
<b>Размеры (мм)</b>		1350x720x1200 (4 выемки)	1050x720x1230
<b>Вес</b>		125 кг	85 кг
<b>Источник питания</b>		220В/50Гц/15А	220В/50Гц/10А